



02

Ψυγεία

ΠΑΓΚΟΙ Σειρά 60 - Σειρά 70 - Σειρά Cook - Σειρά 80

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΙ Σειρά GN 2/1 | ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ | ΠΑΓΚΟΙ - ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΑΡΙΩΝ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΑΓΩΤΩΝ | UNDERCOUNTER

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ | BLAST CHILLER

Πάγκος Συντήρηση

**Mod. P6N-2**

Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	154 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x60x87

Mod. P6N-3

Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	231 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x60x87

Mod. P6N-4

Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	308 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x60x87

Πάγκος Κατάψυξη

**Mod. P6L-2**

Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	650 W/230V
Net Όγκος	154 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x60x87

Mod. P6L-3

Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	700 W/230V
Net Όγκος	231 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x60x87

Mod. P6L-4

Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	940 W/230V
Net Όγκος	308 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x60x87

Πάγκος Συντήρηση χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα

**Mod. P6RN-2**

Net Όγκος	154 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	116x60x87

Mod. P6RN-3

Net Όγκος	231 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	163x60x87

Mod. P6RN-4

Net Όγκος	308 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	210x60x87

Πάγκος Κατάψυξη χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα

**Mod. P6RL-2**

Net Όγκος	154 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	116x60x87

Mod. P6RL-3

Net Όγκος	231 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	163x60x87

Mod. P6RL-4

Net Όγκος	308 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	210x60x87

Πάγκος Συντήρηση



Mod. P7N-2	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	193 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x87

Mod. P7N-3	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	289 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x87

Mod. P7N-4	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	385 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x87

Πάγκος Κατάψυξη



Mod. P7L-2	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	650 W/230V
Net Όγκος	193 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x87

Mod. P7L-3	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	700 W/230V
Net Όγκος	289 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x87

Mod. P7L-4	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	940 W/230V
Net Όγκος	385 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x87

Πάγκος Συντήρηση χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα



Mod. P7RN-2	
Net Όγκος	193 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	116x70x87

Mod. P7RN-3	
Net Όγκος	289 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	163x70x87

Mod. P7RN-4	
Net Όγκος	385 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	210x70x87

Πάγκος Κατάψυξη χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα



Mod. P7RL-2	
Net Όγκος	193 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	116x70x87

Mod. P7RL-3	
Net Όγκος	289 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	163x70x87

Mod. P7RL-4	
Net Όγκος	385 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	210x70x87

Πάγκος Συντήρηση με Συρτάρια



Mod. P7N-4D	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	193 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x87

Mod. P7N-6D	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	289 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x87

Mod. P7N-8D	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	385 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x87

Πάγκος Συντήρηση με άνοιγμα GN ¼



Mod. P7N-2-G4	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	193 lt.
Χωρητικότητα GN ¼	4
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x87

Mod. P7N-3-G4	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	289 lt.
Χωρητικότητα GN ¼	8
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x87

Mod. P7N-4-G4	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	385 lt.
Χωρητικότητα GN ¼	10
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x87

Πάγκος Κατάψυξη με Συρτάρια



Mod. P7L-4D	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	650 W/230V
Net Όγκος	193 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x87

Mod. P7L-6D	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	700 W/230V
Net Όγκος	289 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x87

Mod. P7L-8D	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	940 W/230V
Net Όγκος	385 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x87

Πάγκος Συντήρηση με άνοιγμα GN ½



Mod. P7N-2-G3	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	193 lt.
Χωρητικότητα GN ½	4
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x87

Mod. P7N-3-G3	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	289 lt.
Χωρητικότητα GN ½	7
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x87

Mod. P7N-4-G3	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	385 lt.
Χωρητικότητα GN ½	9
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x87

Πάγκος Συντήρηση με Μηχάνημα στο Κάτω μέρος



Mod. P7DN-2	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	88 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	96x70x87

Mod. P7DN-3	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	132 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	143x70x87

Mod. P7DN-4	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	175 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	190x70x87

Πάγκος Συντήρηση



Mod. P7CN-2	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	88 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x65

Mod. P7CN-3	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	132 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x65

Mod. P7CN-4	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	176 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x65

Πάγκος Κατάψυξη



Mod. P7CL-2	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	650 W/230V
Net Όγκος	88 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x65

Mod. P7CL-3	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	700 W/230V
Net Όγκος	132 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x65

Mod. P7CL-4	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	940 W/230V
Net Όγκος	176 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x65

Πάγκος Συντήρηση με Συρτάρια



Mod. P7CN-4D	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	88 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x65

Mod. P7CN-6D	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	132 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x65

Mod. P7CN-8D	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	176 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x65

Πάγκος Κατάψυξη με Συρτάρια



Mod. P7CL-4D	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	650 W/230V
Net Όγκος	88 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	140x70x65

Mod. P7CL-6D	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	700 W/230V
Net Όγκος	132 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	187x70x65

Mod. P7CL-8D	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	940 W/230V
Net Όγκος	176 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	234x70x65

Πάγκος Συντήρηση



Mod. P8N-2	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	204 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	167x80x87

Mod. P8N-3	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	267 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	227.5x80x87

Πάγκος Συντήρηση με Επιφάνεια Μαρμάρου



Mod. P8N-2-M	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	204 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	167x80x87

Mod. P8N-3-M	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	267 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	227.5x80x87

Πάγκος Συντήρηση με Επιφάνεια Μαρμάρου και Υπερύψωμα



Mod. P8N-2-MU	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	204 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	167x80x87

Mod. P8N-3-MU	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	267 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	227.5x80x87

Γούρνα



Mod. B1	
Διαστάσεις (εκ.)	33x33x20



Mod. B2	
Διαστάσεις (εκ.)	40x40x25



Mod. B3	
Διαστάσεις (εκ.)	40x50x25

Διπλή Συρταριέρα



Mod. D2	
----------------	--

Τριπλή Συρταριέρα



Mod. D3	
----------------	--

Διπλή Συρταριέρα



Mod. D2/3	
------------------	--

Κρυστάλλινη Πόρτα



Mod. PGD	
Διαστάσεις (εκ.)	43x69

Σήκωμα Πλάτης



Mod. BS	
----------------	--

Θάλαμος Συντήρησης



Mod. RN-1	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	566 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	75x87x229



Mod. RN-2	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	880 W/230V
Net Όγκος	1225 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	145x87x229

Θάλαμος Κατάψυξης



Mod. RL-1	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	890 W/230V
Net Όγκος	566 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	75x87x229



Mod. RL-2	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	1530 W/230V
Net Όγκος	1225 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	145x87x229

Θάλαμος Συντήρηση χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα



Mod. RRN-1	
Net Όγκος	566 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	75x87x209

Mod. RRN-2	
Net Όγκος	1225 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	145x87x209

Θάλαμος Κατάψυξη χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα



Mod. RRL-1	
Net Όγκος	566 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	75x87x209

Mod. RRL-2	
Net Όγκος	1225 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	145x87x209

Θάλαμος Συντήρηση με Κρυστάλλινες Πόρτες



Mod. RN-1G	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	630 W/230V
Net Όγκος	566 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	75x87x229

Mod. RN-2G	
Θερμοκρασία	-2/+8°C
Ισχύς	880 W/230V
Net Όγκος	1225 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	145x87x229

Θάλαμος Κατάψυξη με Κρυστάλλινες Πόρτες



Mod. RL-1G	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	890 W/230V
Net Όγκος	566 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	75x87x229

Mod. RL-2G	
Θερμοκρασία	-10/-20°C
Ισχύς	1530 W/230V
Net Όγκος	1225 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	145x87x229



ΨΥΓΕΙΟ

	RCX 400	RCXG 400	RN 400	RNX 400
Μοντέλο	RCX 400	RCXG 400	RN 400	RNX 400
Υλικό κατασκευής εξωτερικό/εσωτερικό	INOX/ABS	INOX/ABS	WHITE/ABS	ABS
Θερμοκρασία	0/+8°C	+2/+8 °C	-18/-23°C	-18/-23°C
Ισχύς	0.19 KW/230V	0.19 KW/230V	0.23 KW/230V	0.23 KW/230V
Χωρητικότητα	400 lt.	400 lt.	400 lt.	400 lt.
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	60x65x188	60x69x188	60x65x188	60x65x188



ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Mod. USS 374 DTK BK	
Θερμοκρασία	+1/+10°C
Ισχύς	0.35 KW/230V
Χωρητικότητα	345 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	60x64x184



ΟΡΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΥΦΛΗ Mod. ECB-220 SLV	
Θερμοκρασία	-15/-25°C
Ισχύς	0.12 KW/230V
Χωρητικότητα	160 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	54x60x135



ΟΡΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΥΦΛΗ Mod. CEV-350 SLV	
Θερμοκρασία	-15/-25°C
Ισχύς	0.23 KW/230V
Χωρητικότητα	254 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	60x65x171

ΟΡΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΥΦΛΗ Mod. UFR 370 SD	
Θερμοκρασία	-12/-22°C
Ισχύς	0.27 KW/230V
Χωρητικότητα	300 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	60x64x184



ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

	GELBOX INOX	GELBOX ΛΕΥΚΟ
Μοντέλο	GELBOX INOX	GELBOX ΛΕΥΚΟ
Ισχύς	0.52 KW/230V	0.52 KW/230V
Θερμοκρασία	-15/-25 °C	-15/-25 °C
Χωρητικότητα	658 lt.	658 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	67x90x205	67x90x205



Μοντέλο	PM 700 TN/TN	PM 700 TN/BT	PM 700 BT/BT	PM 700 TN/FS	PM 700 BT/FS
Θερμοκρασία	-2/+8°C -2/+8°C	-2/+8°C -15/-22°C	-15/-22°C -15/-22°C	-2/+8°C -5/+5°C	-15/-22°C -5/+5°C
Ισχύς	0.33/0.33 KW/230V	0.33/0.45 KW/230V	0.45/0.45 KW/230V	0.33/0.33 KW/230V	0.45/0.33 KW/230V
Χωρητικότητα	262/277 lt.	262/277 lt.	262/277 lt.	262/277 lt.	262/277 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	70x85x206	70x85x206	70x85x206	70x85x206	70x85x206

* ΜΕ ΔΥΟ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



Μοντέλο	PM 1400M TN/TN	PM 1400M TN/BT	PM 1400M BT/BT
Θερμοκρασία	-2/+8°C -2/+8°C	-2/+8°C -15/-22°C	-15/-22°C -15/-22°C
Ισχύς	0.31/0.31 KW/230V	0.31/0.6 KW/230V	0.6/0.6 KW/230V
Χωρητικότητα	605/605 lt.	605/605 lt.	605/605 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	143.5x81x209	143.5x81x209	143.5x81x209

* ΜΕ ΔΥΟ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



Μοντέλο	PM 1400 TN/TN/BT	PM 1400 BT/TN/BT	PM 1400 BT/TN/TN	PM 1400 TN/BT/FS
Θερμοκρασία	-2/+8°C -2/+8°C -15/-22°C	-15/-22°C -2/+8°C -15/-22°C	-15/-22°C -2/+8°C -2/+8°C	-2/+8°C -15/-22°C -5/+5°C
Ισχύς	0.44/0.33/0.45 KW/230V	0.8/0.33/0.45 KW/230V	0.8/0.33/0.33 KW/230V	0.45/0.45/0.33 KW/230V
Χωρητικότητα	585/262/277 lt.	585/262/277 lt.	585/262/277 lt.	585/262/277 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	143.5x85x206	143.5x85x206	143.5x85x206	143.5x85x206

* ΜΕ ΤΡΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



Μοντέλο	PM 1400 TN/TN/TN/BT	PM 1400 TN/TN/BT/BT	PM 1400 TN/TN/BT/FS
Θερμοκρασία	-2/+8°C -2/+8°C -2/+8°C -15/-22°C	-2/+8°C -2/+8°C -15/-22°C -15/-22°C	-2/+8°C -2/+8°C -15/-22°C -5/+5°C
Ισχύς	0.33/0.33/0.33/0.45 KW/230V	0.33/0.33/0.45/0.45 KW/230V	0.33/0.33/0.45/0.33 KW/230V
Χωρητικότητα	262/277/262/277 lt.	262/277/262/277 lt.	262/277/262/277 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	143.5x85x206	143.5x85x206	143.5x85x206

* ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΡΑΦΙ

Μοντέλο	DE 700 TN RF	DE 700 TN RF PV	DE 1000 TN RF
Θερμοκρασία	-2/+10°C	-2/+10°C	-2/+10°C
Ισχύς	0.31 KW/230V	0.43 KW/230V	0.65 KW/230V
Χωρητικότητα	605 lt.	605 lt.	901 lt.
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	70x81x209	70x83x209	70x103x213



ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

Μοντέλο	DE 700 TN GA	DE 700 TN GA PV	DE 1000 TN GA
Θερμοκρασία	+2/+10°C	-2/+10°C	-2/+10°C
Ισχύς	0.44 KW/230V	0.44 KW/230V	0.65 KW/230V
Χωρητικότητα	605 lt.	605 lt.	901 lt.
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	70x81x209	70x83x209	70x103x213



ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΨΑΡΙΩΝ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Mod. MFK7-70-57-F4

Θερμοκρασία	-1/+5°C
Ισχύς	0.7 KW/230V
Net Όγκος	161 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	57x70x109

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΨΑΡΙΩΝ ΜΕ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Mod. MFK7-70-91-F4F4

Θερμοκρασία	-1/+5°C
Ισχύς	0.789 KW/230V
Net Όγκος	279 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	91.5x70x109



ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΑΡΙΩΝ ΜΕ 6 ΤΕΛΑΡΑ PVC 60x40x13

Mod. TH PS 070MT

Θερμοκρασία	-1/+5°C
Ισχύς	0.25 KW/230V
Χωρητικότητα	657 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	70x80x215

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΑΡΙΩΝ ΜΕ 3 ΤΕΛΑΡΑ PVC 60x40x13

Mod. FS 700

Θερμοκρασία	-5/+5°C
Ισχύς	0.31 KW/230V
Χωρητικότητα	605 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	70x81x209



ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΑΧ/ΚΗΣ	
Mod. DL 700 TN	
Θερμοκρασία	-2/+10°C
Ισχύς	0.31 KW/230V
Χωρητικότητα	605 lt.
Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	20 x (60x40x2 εκ.)
Διαστάσεις (εκ.)	70x81x209

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΖΑΧ/ΚΗΣ	
Mod. DL 700 BTG	
Θερμοκρασία	-15/-22°C
Ισχύς	0.68 KW/230V
Χωρητικότητα	605 lt.
Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	20 x (60x40x2 εκ.)
Διαστάσεις (εκ.)	70x81x211



ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΑΧ/ΚΗΣ	
Mod. DL 1000 TN	
Θερμοκρασία	-2/+10°C
Ισχύς	0.65 KW/230V
Χωρητικότητα	901 lt.
Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	20 x (80x60x2 εκ.)
Διαστάσεις (εκ.)	81x106x215

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΖΑΧ/ΚΗΣ	
Mod. DL 1000 BTG	
Θερμοκρασία	-15/-22°C
Ισχύς	0.86 KW/230V
Χωρητικότητα	901 lt.
Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	20 x (80x60x2 εκ.)
Διαστάσεις (εκ.)	81x106x215



ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΠΑΓΩΤΟΥ	
Mod. GL 800 BTG	
Θερμοκρασία	-12/-25°C
Ισχύς	0.68 KW/230V
Χωρητικότητα	647 lt.
Χωρητικότητα (Λεκά-νες 36x16.5x12 εκ.)	54
Διαστάσεις (εκ.)	74.5x87x215



ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΠΑΓΩΤΟΥ	
Mod. GL 1000 BTG	
Θερμοκρασία	-12/-30°C
Ισχύς	1.03 KW/230V
Χωρητικότητα	901 lt.
Χωρητικότητα (Λεκά-νες 36x16.5x12 εκ.)	70
Διαστάσεις (εκ.)	81x109x215



ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Μοντέλο	700082G	RC 85	RC 145
Θερμοκρασία	+2/+10°C	+4/+10°C	+4/+10°C
Ισχύς	0.085 KW/230V	0.07 KW/230V	0.08 KW/230V
Χωρητικότητα	88 lt.	85 lt.	115 lt.
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	43x48x82.5	51x59x78	51x59x86



ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗ	
Mod. VF168L	
Θερμοκρασία	-18/-24°C
Ισχύς	0.12 KW/230V
Χωρητικότητα	143 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	59x60x96



ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗ	
Mod. ECX-130 INOX	
Θερμοκρασία	-15/-25°C
Ισχύς	0.15 KW/230V
Χωρητικότητα	112 lt.
Διαστάσεις (εκ.)	54x60x87



ΨΥΓΕΙΟ ΛΕΥΚΟ

Μοντέλο	RC 200	RN 200	RCG 200	RNG 200
Θερμοκρασία	+0/+8°C	-18/-23°C	+2/+8°C	-18/-21°C
Ισχύς	0.13 KW/230V	0.17 KW/230V	0.13 KW/230V	0.17 KW/230V
Χωρητικότητα	200 lt.	200 lt.	200 lt.	200 lt.
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	60x67x84	60x67x84	60x67x84	60x67x84



ΨΥΓΕΙΟ INOX

Μοντέλο	RCX 200	RNX 200	RCXG 200	RNXG 200
Θερμοκρασία	+0/+8°C	-18/-23°C	+2/+8°C	-18/-21°C
Ισχύς	0.13 KW/230V	0.17 KW/230V	0.13 KW/230V	0.17 KW/230V
Χωρητικότητα	200 lt.	200 lt.	200 lt.	200 lt.
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	60x67x84	60x67x84	60x67x84	60x67x84



ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΤΥΦΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

	Χωρητικότητα	Ισχύς	Διαστάσεις (εκ.)
Mod. UDD200BK	191 lt.	0.16 KW/230V	72x72x84
Mod. UDD300BK	283 lt.	0.17 KW/230V	101x72x84
Mod. UDD400BK	384 lt.	0.39 KW/230V	130x72x84
Mod. UDD500BK	471 lt.	0.40 KW/230V	155x72x84
Mod. UDD600BK	646 lt.	0.43 KW/230V	206x63x90



ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΤΥΦΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	Διαστάσεις (εκ.)
Mod. IRAKLIS 26	300 lt.	-18/-25°C	90x73x87
Mod. IRAKLIS 36	400 lt.	-18/-25°C	118x73x87
Mod. IRAKLIS 46	500 lt.	-18/-25°C	138x73x87
Mod. IRAKLIS 56	560 lt.	-18/-25°C	165x73x87



ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ

	Χωρητικότητα	Ισχύς	Διαστάσεις (εκ.)
Mod. UDD100SC	91 lt.	0.15 KW/230V	60x60x87
Mod. UDD200SC	165 lt.	0.19 KW/230V	72x63x90
Mod. UDD300SC	255 lt.	0.22 KW/230V	101x63x90
Mod. UDD400SC	334 lt.	0.30 KW/230V	130x63x90
Mod. UDD500SC	430 lt.	0.40 KW/230V	155x63x90
Mod. UDD600SC	620 lt.	0.44 KW/230V	206x72x84



ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ

	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	Διαστάσεις (εκ.)
Mod. EKTOR 16 SGL	160 lt.	-18/-25°C	65x64x90
Mod. EKTOR 26 SGL	260 lt.	-18/-25°C	90x64x90
Mod. EKTOR 36 SGL	360 lt.	-18/-25°C	118x64x90
Mod. EKTOR 46 SGL	460 lt.	-18/-25°C	143x64x90
Mod. EKTOR 56 SGL	560 lt.	-18/-25°C	165x64x90


**ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ
ΤΖΑΜΙΑ**

	Χωρητικότητα	Ισχύς	Διαστάσεις (εκ.)
Mod. UDD100SCB	91 lt.	0.15 KW/230V	60x60x90
Mod. UDD200SCB	165 lt.	0.19 KW/230V	72x63x90
Mod. UDD300SCB	255 lt.	0.22 KW/230V	101x63x90
Mod. UDD400SCB	334 lt.	0.30 KW/230V	130x63x90
Mod. UDD500SCB	430 lt.	0.40 KW/230V	155x63x90


**ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ
ΤΖΑΜΙΑ**

	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	Διαστάσεις (εκ.)
Mod. VENUS 26 NL	240 lt.	-18/-26°C	90x64x86
Mod. VENUS 36 NL	340 lt.	-18/-26°C	118x64x86
Mod. VENUS 46 NL	440 lt.	-18/-26°C	144x64x86
Mod. VENUS 56 NL	540 lt.	-18/-26°C	165x64x86



Μοντέλο	PO 3T 2/3	PO 3T 1/1	PO 5T PA
Χωρητικότητα	3 GN 2/3	3 GN 1/1	5 GN 1/1
Ικανότητα ψύξης	1118 W	1118 W	1787 W
Ικανότητα ψύξης +90/+3°C	8 κιλά	8 κιλά	20 κιλά
Ικανότητα ψύξης +90/-18°C	5 κιλά	5 κιλά	14 κιλά
Ισχύς	0.61 KW/230V	0.61 KW/230V	1.04 KW/230V
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	56x56x52	56x70x52	80x70x85



Μοντέλο	PO 8 T	PO 12T	PO 12T 3N
Χωρητικότητα	8 GN 1/1	12 GN 1/1	12 GN 1/1
Ικανότητα ψύξης	3120 W	3120 W	6010 W
Ικανότητα ψύξης +90/+3°C	28 κιλά	30 κιλά	42 κιλά
Ικανότητα ψύξης +90/-18°C	22 κιλά	26 κιλά	35 κιλά
Ισχύς	1.75 KW/230V	1.82 KW/230V	3.35 KW/400V
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	80x83x141	80x82.5x170	80x82.5x170



Μοντέλο	PO 16T 3N	PO 16T 3N SH
Χωρητικότητα	16 GN 1/1	16 GN 1/1
Ικανότητα ψύξης	6010 W	7660 W
Ικανότητα ψύξης +90/+3°C	50 κιλά	65 κιλά
Ικανότητα ψύξης +90/-18°C	45 κιλά	55 κιλά
Ισχύς	3.42 KW/400V	3.76 KW/400V
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	80x82.5x196	80x82.5x196



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HACCP • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HARD/SOFT
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PRE COOLING • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TEST MODE
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ



Μοντέλο	ER 5T	ER 8T
Χωρητικότητα	5 GN 1/1	8 GN 1/1
Ικανότητα ψύξης	1787 W	3120 W
Ικανότητα ψύξης +90/+3°C	20 κιλά	30 κιλά
Ικανότητα ψύξης +90/-18°C	16 κιλά	24 κιλά
Ισχύς	0.95 KW/230V	1.75 KW/230V
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	80x71.5x85	80x83x144



Μοντέλο	ER 12T	ER 12T 3N
Χωρητικότητα	12 GN 1/1	12 GN 1/1
Ικανότητα ψύξης	3120 W	6010 W
Ικανότητα ψύξης +90/+3°C	30 κιλά	45 κιλά
Ικανότητα ψύξης +90/-18°C	26 κιλά	38 κιλά
Ισχύς	1.82 KW/230V	3.35 KW/400V
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	80x82.5x173	80x82.5x173



Μοντέλο	ER 16T 3N	ER 16T 3N SH
Χωρητικότητα	16 GN 1/1	16 GN 1/1
Ικανότητα ψύξης	6010 W	7660 W
Ικανότητα ψύξης +90/+3°C	52 κιλά	70 κιλά
Ικανότητα ψύξης +90/-18°C	48 κιλά	55 κιλά
Ισχύς	3.42 KW/400V	3.76 KW/400V
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	80x82.5x199	80x82.5x199



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ • 99 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
- 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ • ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HACCP • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HARD/SOFT
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PRE COOLING • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TEST MODE
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΩΤΟΥ • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΨΑΡΙΟΥ ΓΙΑ SUSHI





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HACCP
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HARD/SOFT
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PRE COOLING
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TEST MODE
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ

=

BLAST CHILLER ROLL IN**Mod. 20T GN/EN**

Χωρητικότητα	20 x (GN 1/1) ή 20 x (60x40)
Ικανότητα ψύξης	15198 W
Ικανότητα ψύξης +90/+3°C	105 κιλά
Ικανότητα ψύξης +90/-18°C	70 κιλά
Ισχύς	6 KW/400V
Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	120x115x223